



CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA

ISO 9001



**FACCHINI**®

# CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE | HIDRÁULICA

Modelo:	Basculante Hidráulica.
Capacidade de Carga:	6.000 quilos.
Dimensões Externas:	Comprimento: 3.600 mm. Largura: 1.920 mm. Altura: 900 mm.

## ESTRUTURA

Longarinas:	Perfil "U" aço SAE 1020 6,35 mm. Altura: 130 mm.
Travessas:	Perfil "U" aço SAE 1020 4,00 mm.

## CAIXA DE CARGA

Laterais:	Tampas articuladas, removíveis, estruturadas em aço SAE 1020 2,65 mm e pilares removíveis.
Assoalho:	Aço SAE 1020 chapa inteira 2,65 mm.

## SISTEMA HIDRÁULICO

Acionamento:	Comando hidráulico com mangueiras de engate rápido; dispositivo automático de abertura da tampa traseira.
--------------	---

## SISTEMA RODANTE

Rodagem Dupla:	Rodas de 6 furos aro 16". Pneus indicados: 7,00 x 16". Cubos em aço nodular com rolamentos 30208 e 30210.
Eixos:	Bitola externa: 1.830 mm. Viga tubular em aço SAE 1020 6,35 mm. Ponta de eixo 2 1/2" em aço SAE 1020.

## CABEÇALHO

Viga:	Tubular em aço SAE 1020 5,00 mm.
Engate:	Giratório.

## PINTURA

Base:	Limpeza com desengraxante químico e fosfatização. Antioxidante tipo cromato de zinco.
Acabamento:	Pintura automotiva na cor indicada em P.U.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

5.000 kg



VOTUPORANGA-SP  
Tel.: 17 3426.2000  
vendas@facchini.com.br  
www.facchini.com.br

# FACCHINI®