

FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 17 | 2H

DESCRIÇÃO TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	17 t m
Capacidade máxima:	5.500 kg
Alcance máximo vertical:	12,14 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	9,42 m
Alcance máximo horizontal:	9,00 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	6,14 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	2
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 20 t ou superior

PESOS

Guindaste:	2.990 kg
Sobrequadro e fixação:	190 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	45 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento:	Acionamento hidráulico

OPCIONAIS

Limitador de carga
Malhal para poste
Rádio controle
Garfo pega pallet
Guincho hidráulico
Garra hidráulica
Estabilizador articulado hidráulico

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

GRÁFICO DE CARGA



