

# FACCHINI



ISO 9001

GUINDASTE F 4 S | 2H

# DESCRIÇÃO TÉCNICA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	4,0 t m
Capacidade máxima:	2.320 kg
Alcance máximo vertical:	9,66 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	8,20 m
Alcance máximo horizontal:	6,25 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	4,75 m
Ângulo de giro:	360°
Lança acionamento hidráulico:	2
Lança acionamento manual:	1
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 10 t ou superior

## PESOS

Guindaste:	1.070 kg
Sobrequadro e fixação:	90 kg

## SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	20 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção

## SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento manual
Patolamento:	Acionamento hidráulico
Articulação:	Acionamento manual

## OPCIONAIS

Comando bilateral  
Limitador de carga  
Malhal para poste  
Rádio controle

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



# GRÁFICO DE CARGA



